



REPAIR KIT FOR DELTA® WITH #212 STAINLESS STEEL BALL

JUEGO DE REPARACIÓN PARA LLAVES DE AGUA DELTA® CON
BOLA DE ACERO INOXIDABLE #212 ESTILOS ANTIGUO Y NUEVO

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

Instructions

Tools Required: Adjustable Wrench, Screwdriver, Allen Wrench, Silicone Grease

1. Turn off water supply.
2. Using allen wrench, partly unthread Set Screw (B), and then pull off Handle (A).
3. Unthread and remove Cap Assembly (C).
4. Remove ball and Cam Assembly (D) by pulling up on Ball Stem (E).
5. Remove Spout (G) by pulling upward. Remove worn Spout O-rings (F). Apply Silicone Grease liberally to replacement O-rings. Place replacement O-rings onto Spout. Reassemble Spout onto Faucet Body (H).
6. Remove the Rubber Seats and Springs (I) located in the Faucet Body. Replace the Rubber Seats and Springs choosing identical new parts from the options provided. Discard the unused seats and springs. Replace Ball and Cam Assembly (D) making sure slot in Ball is inserted over the pin inside the Faucet Body and the lug on the side of the cam is inserted into the slot on side of the body. Tighten Cap (C) securely.
7. Reassemble faucet in reverse order. Make sure that slot in side of Ball (E) is inserted over pin inside body and that lug on side of cam is inserted into slot on side of body. Tighten Cap (C) securely.
8. Turn on water supply. Check for leaks.

Instrucciones

Herramientas requeridas: llave regulable, destornillador, llave hexagonal, Grasa de Silicona

1. Corte el suministro de agua.
2. Usando la llave hexagonal desenrosque parcialmente el tornillo de presión (B). Luego retire la manija (A).
3. Desenrosque y retire el casquete (C).
4. Retire el juego de bola y tope (D) tirando el vástago de la bola (E) hacia arriba.
5. Quite el Canalón (G) tirando hacia arriba. Quite O-anillos de Canalón llevados puestos (F). Aplique la Grasa de Silicona liberalmente a O-anillos de reemplazo, O-anillos de reemplazo de lugar en Canalón. Vuelva a montar el Canalón en el Cuerpo de Grifo (H).
6. Quitar los Asientos de Goma y Primaveras (I) localizado en el Cuerpo de Grifo. Sustituya los Asientos de Goma y Primaveras eligiendo nuevas partes idénticas de las opciones proporcionadas. Deseche los asientos no usados y primaveras. Sustituya la Asamblea de Leva y Pelota (D) la ranura que se asegura en la Pelota es insertada sobre el alfiler dentro del Grifo El cuerpo y arrastrar en el lado de la leva son insertados en la ranura en el lado del Cuerpo de Grifo. Apriete la Gorra (C) bien.
7. Vuelva a montar la grifo en el orden inverso. Asegúrese de que la ranura en el costado de la bola esté insertada sobre la chaveta dentro del cuerpo y que el adaptador en el costado del tope esté insertado en la ranura en el costado del cuerpo. Ajuste el casquete (C) firmemente.
8. Conecte el suministro de agua. Revise si hay fugas.

