

installation steps

pasos de instalación

Tools Required: Adjustable Wrench

Herramientas necesarias: Llave ajustable

- 1** Place Flute Washer (B) onto Drain Body (A) and slide Drain Body down through the drain opening from the top of the sink.
Coloca la arandela estriada (B) en el cuerpo del desagüe (A) y desliza este desde la parte superior del lavamanos hacia abajo por la abertura del desagüe.
- 2** From the underside of sink, slide Rubber Washer (C) with beveled side toward sink onto Drain Body (A). Secure Drain Body (A) to the sink using Nut (D). **DO NOT OVERTIGHTEN.**
Por debajo del lavamanos, desliza sobre el cuerpo del desagüe (A) la arandela de goma (C) con el lado biselado hacia el lavamanos. Fija el cuerpo del desagüe (A) al lavamanos con la tuerca (D). **NO APRIETES DEMASIADO.**
- 3** Wrap the threads of Tailpiece (E) with provided pipe thread tape clockwise (min. 4 turns) and screw into Drain Body (A). **HAND TIGHTEN ONLY.**
Cubrir las roscas del tubo extensor (E) con la cinta para roscas de tubería (mín. 4 vueltas) y atornillar al cuerpo del desagüe (A). **APRETAR SÓLO CON LA MANO.**
- 4** Once the complete drain assembly is installed, connect the Tailpiece (E) to the P-Trap and test for leaks. Tailpiece (E) can be cut to length, if desired.
Cuando hayas terminado de ensamblar el desagüe, conecta el tubo extensor (E) al sifón en P y verifica que no haya filtraciones. El tubo extensor (E) se puede cortar a la medida, si lo deseas.

